



СРЕДСТВО
С ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ
ДЛЯ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

503


РЕКОМЕНДОВАНО
Tarkett




РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА ПОЛОВ
ПОЛОМОЕЧНЫМИ МАШИНАМИ



РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА ПОЛОВ
ВРУЧНУЮ



РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



НЕЙТРАЛЬНЫЙ pH



СРЕДСТВО С
ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ

Низкопенное средство с эффектом микрозащиты для регулярной очистки всех типов водостойких напольных покрытий полomoечными машинами или вручную. Формируемая защитная пленка не накапливается и обновляется после каждого применения средства. Безопасно для нанесенных полимерных защитных покрытий. Уровень pH нейтральный.

Назначение и область применения: нейтральное низкопенное средство регулярной (ежедневной) очистки, применяется для удаления загрязнений с водостойких напольных покрытий (линолеума, гомогенных и гетерогенных ПВХ-покрытий, натурального линолеума, керамогранита, керамической плитки, полов из искусственного и натурального камня, наливных полов и др.), расположенных внутри помещений. Средство безопасно для нанесенных защитных покрытий. Средство для профессионального применения.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: Осторожно! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-2. Перемешать (взболтать) средство в канистре; провести сухую уборку напольного покрытия; приготовить раствор средства; вода не должна быть горячей; плотно закрыть канистру после применения; вымыть напольное покрытие раствором средства при помощи мопа (швабры) или при помощи полomoечной машины в соответствии с инструкцией производителя полomoечной машины; не рекомендуется оставлять лужи на покрытии; не промывать покрытие водой; дождаться полного высыхания напольного покрытия. После полного высыхания покрытия возможна (но не обязательна) обработка полировальной машиной с мягким падом (кругом) до 2000 об./мин.

Разбавление: 100 мл средства на 10 л воды (1,0% раствор).

Состав: вода, АПАВ (< 5%), НПАВ (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), защищающие компоненты и др. функциональные добавки.

pH (средства без разбавления) = 7,0±0,5;

pH (средства в растворе) = 7,0±0,5.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih50350	2 шт.
1 л	ih50310	10 шт.

