



СРЕДСТВО
ОЧИСТКИ ФАСАДОВ

601

ФАСАД



Назначение и область применения: универсальное щелочное средство для очистки фасадов зданий, а также строительных конструкций от атмосферно-почвенных и масложировых загрязнений. Для профессионального применения.

Состав: вода, НПАВ (5..15%), АПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), комбинация водорастворимых растворителей, щелочные компоненты и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-631. Убедиться на малозаметном участке обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает поверхность. Средство применяется как в неразбавленном виде, так и разбавляется водой в соотношении до 1:80; нанести средство и после выдержки механически обработать поверхность; тщательно промыть поверхность чистой водой для полного удаления остатков средства.

Меры предосторожности: Осторожно! Содержит щелочь! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih63150	2 шт.



TDS/ИH/631 02/2022